

## 产品特点 Product Features

- The electric power re-circulation ball type steering system providing a easy and flexible steering operation with a nice return-ability.
  - Spiral spring and hydraulic cylinder type shock absorption system provides a stable and convenient driving experience.
  - The micro-switch on the rear of the tractor provide a micro adjustment for the tractor to improve the working efficient.
  - Vacuum booster hydraulic dual re-circulation four wheel braking system, reliable and safe.
  - The precise Curtis controller has a self diagnosis function.
- 采用螺旋弹簧加液压筒式减振器减振, 让驾乘更加平顺、舒适;
  - 美国CURTIS电机控制器, 控制精准高效, 具有故障自我诊断等功能;
  - 采用电动助力循环球式转向系统, 回正良好, 转向操作轻便灵活;
  - 车体后侧面设有点动开关, 具有微动调节功能, 提高作业效率;
  - 真空助力液压双回路四轮制动, 具有极高的可靠性和安全性。

## 产品细节 Product Details



- CAN通讯大屏幕LED仪表, 显示信息量大, 具有良好的电磁兼容及防水防尘特性。
- CAN, LED Meter, Integrated display, EMC and Water-dust prevention.



- 汽车专用手排挡, 荧光显示档位, 带锁定功能, 防误操作。
- Vehicle transmission, fluorescent display, lock-out function for mistake operation.



- 点动开关具有微动调节功能, 作业效率高。
- Micro-switch for micro adjustment with high efficiency.

# TB25R 电动行李牵引车

## Electric Baggage Tractor



高性能电池  
Excellent Battery



维修方便  
Easy Maintenance



美观设计  
Beautiful Design

## TB25R电动行李牵引车参数 Electric Baggage Tractor Technical Specification

特性	Characteristic		
1.01 产品型号	Model	TB25R	
1.02 动力形式	Power Type	蓄电池 Battery	
1.03 额定牵引重量	Rated Capacity	kg	25000
1.04 自重	Service weight	kg	4150
尺寸参数	Dimension Parameter		
2.01 总长(含牵引柱)	Overall Length	mm	3605
2.02 总宽	Overall Width	mm	1440
2.03 总高(无驾驶室)	Height	mm	1450
2.04 轴距	Wheelbase	mm	2170
2.05 前悬距	Front Overhang	mm	615
2.06 后悬距	Rear Overhang	mm	820
2.07 轮距(前/后)	Wheel Tread (F/R)	mm	1180/1220
2.08 前轮	Front Tire	6.50-10-10PR	
2.09 后轮	Rear Tire	7.00-12-12PR	
2.10 牵引挂钩高度(上/下)	Towing Coupler Height (On/Under)	mm	400/304.8
2.11 最小离地间隙	Ground Clearance	mm	150
2.12 最小转弯半径	Turning Radius	mm	3400
性能参数	Performance Parameter		
3.01 行驶速度(满载/空载)	Travel Speed (Loaded/Unloaded)	km/h	10/22
3.02 前轴承载重量	Front Axle Load	kg	1100
3.03 后轴承载重量	Rear Axle Load	kg	3050
3.04 最大挂钩牵引力	Max Drawbar Pull	kN	22
3.05 爬坡度(无拖挂)	Max Gradeability	%	30
3.06 制动距离(满载)	Braking Distance (Loaded)	m	≤5.5
电动机	Motor		
4.01 额定功率	Rated Power	kW	23
4.02 最大扭矩	Rated Torque	N·m	106.5
4.03 额定转速	Rated Speed	r.p.m	2063
蓄电池	Battery		
5.01 类型	Type	磷酸铁锂电池 Lithium iron phosphate Battery	
5.02 电压/容量	Voltage/Capacity	V/Ah	80/540

## 产品外形图参数 Vehicle Dimensions

单位:mm

